

RIRG.6733.02.D.03.2017/2018

POSTANOWIENIE

o sprostowaniu oczywistej omyłki

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz.1257 t.j.)

Postanawiam

1. sprostować z urzędu zaistniałą oczywistą omyłkę w pkt. 2 lit. a) decyzji Nr 03/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu, na działce ewid. Nr 268/1 w miejscowości Drzycim, gmina Drzycim poprzez zastąpienie zapisu:
„2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - istniejące obiekty oczyszczalni ścieków do likwidacji,
 - projektowany punkt zlewny – obiekt nr 5b – obiekt inżynierski, kontener o wymiarach zewnętrznych 2,30 x 3,50 m, wysokość 2,30 m
 - projektowany zbiornik retencyjny ścieków dowożonych – obiekt nr 5c – obiekt inżynierski umieszczony w gruncie, o wymiarach zewnętrznych Ø 3,4 m, wysokość nad poziomem terenu 0,20 m,
 - projektowana studzienka z rozdrabniaczem kanałowym – obiekt nr 5a – obiekt inżynierski umieszczony w gruncie, o wymiarach zewnętrznych Ø 1,5 m, wysokość nad poziomem terenu 0,20 m,
 - projektowana pompownia główna – obiekt nr 5 – obiekt inżynierski umieszczony w gruncie, o wymiarach zewnętrznych Ø 1,9 m, wysokość nad poziomem terenu 0,24 m,
 - projektowany budynek techniczno – socjalny – obiekt nr 1 – szerokość elewacji frontowej 19,87 m, maksymalna wysokość od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu 8,19 m, maksymalnie dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych 22° wyposażony w panele solarne fotowoltaiczne,
 - projektowane składowisko osadów - obiekt nr 8 – obiekt inżynierski, wiata stalowa o wym. zewnętrznych 6,00 x 8,00 m, wysokość 4,67 m,
 - projektowany reaktor – obiekt nr 2 – obiekt inżynierski umieszczony w skarpie, o wymiarach zewnętrznych 23,50 x 11,65 m, wysokość nad poziomem terenu 0,20 m / 3,75 m,
 - projektowana komora pomiarowa ścieków - obiekt nr 3 - obiekt inżynierski umieszczony w gruncie, o wym. zewnętrznych 2,00 x 2,40 m, wysokość nad poziomem terenu 0,20 m,
 - projektowany budynek administracyjno – socjalny – obiekt nr 1a – z funkcją biurowo – socjalną oraz częścią garażowo – warsztatową, szerokość elewacji frontowej 24,70 m, maksymalna wysokość od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu 6,13 m, jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych 22° wyposażony w panele solarne fotowoltaiczne,
 - projektowany węzeł dmuchaw – obiekt nr 4 - obiekt inżynierski, kontener o wymiarach zewnętrznych 3,00 x 4,00 m, wysokość 3,00 m,
 - projektowany agregat prądotwórczy – obiekt nr 7 – obiekt inżynierski, kontener o wymiarach zewnętrznych 2,30 x 3,50 m, wysokość – 2,30 m,
 - maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 30%,
 - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 25%,
 - linia zabudowy – nie ustala się,
 - projektowana inwestycja winna odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych, ”

Treścią:

„2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

- istniejące obiekty oczyszczalni ścieków do likwidacji,
- projektowany punkt zlewny – **obiekt nr 5b** – obiekt inżynierski, kontener o wymiarach zewnętrznych 2,30 x 3,50 m, wysokość 2,30 m
- projektowany zbiornik retencyjny ścieków dowożonych – **obiekt nr 5c** – obiekt inżynierski umieszczony w gruncie, o wymiarach zewnętrznych $\varnothing$ 3,4 m, wysokość nad poziomem terenu 0,20 m,
- projektowana studzienka z rozdrabniaczem kanałowym – **obiekt nr 5a** – obiekt inżynierski umieszczony w gruncie, o wymiarach zewnętrznych $\varnothing$ 1,5 m, wysokość nad poziomem terenu 0,20 m,
- projektowana pompownia główna – obiekt nr 5 – obiekt inżynierski umieszczony w gruncie, o wymiarach zewnętrznych $\varnothing$ 1,9 m, wysokość nad poziomem terenu 0,24 m,
- projektowany budynek techniczno – socjalny – obiekt nr 1 – szerokość elewacji frontowej **9,72 m**, maksymalna wysokość od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu 8,19 m, maksymalnie dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych 22° wyposażony w panele solarne fotowoltaiczne,
- projektowane składowisko osadów - obiekt nr 8 – obiekt inżynierski, wiata stalowa o wym. zewnętrznych 6,00 x 8,00 m, wysokość 4,67 m,
- projektowany reaktor – obiekt nr 2 – obiekt inżynierski umieszczony w skarpie, o wymiarach zewnętrznych 23,50 x 11,65 m, wysokość nad poziomem terenu 0,20 m / 3,75 m,
- projektowana komora pomiarowa ścieków - obiekt nr 3 - obiekt inżynierski umieszczony w gruncie, o wym. zewnętrznych 2,00 x 2,40 m, wysokość nad poziomem terenu 0,20 m,
- projektowany budynek administracyjno – socjalny – obiekt nr 1a – z funkcją biurowo – socjalną oraz częścią garażowo – warsztatową, szerokość elewacji frontowej **12,52 m**, maksymalna wysokość od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu 6,13 m, jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych 22° wyposażony w panele solarne fotowoltaiczne,
- projektowany węzeł dmuchaw – obiekt nr 4 - obiekt inżynierski, kontener o wymiarach zewnętrznych 3,00 x 4,00 m, wysokość 3,00 m,
- projektowany agregat prądotwórczy – obiekt nr 7 – obiekt inżynierski, kontener o wymiarach zewnętrznych 2,30 x 3,50 m, wysokość – 2,30 m,
- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 30%,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 25%,
- linia zabudowy – nie ustala się,
- projektowana inwestycja winna odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych, ”


UZASADNIENIE

Sprostowanie zaistniałej oczywistej omyłki w w/w decyzji, dotyczy błędnej szerokości elewacji frontowej budynków: techniczno – socjalnego – obiekt nr 1 i administracyjno – socjalnego – obiekt nr 1a – mających powstać przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w Drzycimiu. We wniosku wskazano prawidłową szerokość elewacji.

Mając na uwadze powyższe uznano za celowe sprostować zaistniałą omyłkę i postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

z op. Wójt

Ludwika Rejzner
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim
2. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzędu Gminy Drzycim,
3. Urząd Gminy Drzycim